



Fratelli Serra s.r.l.

Via Quadrivio, 13
09090 Usellus Escovedu (OR)
12

EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II
Blocco 400x200x200 4 fori in calcare da intonaco

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	395x195x195
Tolleranze dimensionali	
Categoria	D2
Planarità facce di posa	NPD
Parallelismo facce di posa	NPD
Configurazione	come da disegno della scheda tecnica
Resistenza a compressione media	9.0 N/mm ² ⊥ alla faccia 2.5 ⊥ alla testa (Categoria II)
Stabilità dimensionale: Scostamento dovuto all'umidità	NPD
Resistenza al taglio	0.15 N/mm ² UNI EN 998-2 All. C
Resistenza a flessione	NPD
Classe di reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	NPD
Massa volumica essiccato	NPD
Configurazione	come da disegno della scheda tecnica
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	NPD
Isolamento acustico per via aerea diretta	
Massa volumica essiccato	lorda 1150 kg/m ³ netta 2200 kg/m ³
Configurazione	come da disegno della scheda tecnica
Conducibilità termica equivalente	0.9354 W/mK
Durabilità gelo disgelo	NPD
Sostanze pericolose	NPD