



**Fratelli Serra s.r.l.**

Via Quadrivio, 13  
09090 Usellus Escovedu (OR)  
12

EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II  
**Blocco 400x250x250 8 fori in calcare da intonaco**

<b>Dimensioni</b> (lunghezza, larghezza, altezza)	395x245x245
<b>Tolleranze dimensionali</b>	
Categoria	D2
Planarità facce di posa	NPD
Parallelismo facce di posa	NPD
<b>Configurazione</b>	come da disegno della scheda tecnica
<b>Resistenza a compressione media</b>	5.0 N/mm <sup>2</sup> ⊥ alla faccia 0.4 ⊥ alla testa (Categoria II)
<b>Stabilità dimensionale:</b> Scostamento dovuto all'umidità	NPD
<b>Resistenza al taglio</b>	0.15 N/mm <sup>2</sup> UNI EN 998-2 All. C
<b>Resistenza a flessione</b>	NPD
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	A1
<b>Assorbimento d'acqua</b>	NPD
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo</b>	NPD
<b>Isolamento acustico per via aerea diretta</b>	
Massa volumica essiccato	lorda 1150 kg/m <sup>3</sup> netta 2200 kg/m <sup>3</sup>
Configurazione	come da disegno della scheda tecnica
<b>Conducibilità termica equivalente</b>	0.9298 W/mK
<b>Durabilità gelo disgelo</b>	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD